



Daylight Natural är en mycket neutral film, som ger en mycket bra optiska klarhet, effekt och hållbarhet genom modernaste tillverkningsteknik ”sputtering”. Den attraktiva neutrala toningen kommer bara genom en nickelkrommetallisering.



- 2-skikts, sputtrad film med bra värmeskyddsegenskaper.
- Neutral gråtoning
- Ideal för användning i hem och kontor
- Mycket reptålig ytbeläggning
- Utvändig 5 år, invändig 10 års garanti



Film typ	Färg	Transmission synligt ljus	Total solenergi reduktion	Dämp koefficient	Solenergi-transmission koefficient	U faktor NFRC	Reflektion synligt ljus	Absorberad solenergi	Total solreflektion	Total sol-transmission
DN 50	Neutral	49%	40%	0,70	0,60	1,10	14%	39%	13%	48%
DN 35	Neutral	37%	46%	0,63	0,54	1,10	18%	43%	16%	41%
DN 20	Neutral	22%	61%	0,46	0,39	1,08	26%	53%	24%	23%

Solfilmsspecifikationer utförda på 3mm Starphire Ultra klart glas. Tester, utrustning och metoder är i enlighet med ASTM, ANSI och NFRC standarder. Beräkningar som gjorts med L.B.L optik fönster 5,2 värden, de här är dom vanliga och anges i jämförande syfte.

- iakttagande av installationsregler.

För mer information kontakta



www.solfilm.nu